

# MANUAL DE LIMPIEZA PARA PERFILES



- ✓ Para la parte exterior se debe retirar la protección de forma manual y sin el uso de herramientas que puedan dañar el perfil.
- ✓ El polvo o suciedad debe retirarse con un plumero y/o paño seco.

NO USAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, COMO GASOLINA, KEROSENO O LÍQUIDO PARA ENCENDEDOR.

- ✓ Tenga en cuenta el proceso de limpieza de paños y estopas, estas al entrar en contacto con depósitos de arena, polvo y estuco pueden ocasionar rayas y fricción al paso sobre el perfil, se recomienda un cambio frecuente de agua limpia en los baldes.
- ✓ No realice labores de limpieza bajo el sol o viento, al secarse la superficie con rapidez puede generar rayas leves por fricción.

- ✓ No usar limpiadores ácidos fuertes o alcalinos para la limpieza, ya que estos pueden atacar la superficie del perfil.
- ✓ Utilice un trapo limpio (paño de poliéster) suave no abrasivo.



EVITE LIMPIAR EL PERFIL CON ESPÁTULA, PAPEL PERIÓDICO, LIJA O FIBRAS METÁLICAS.

- ✓ No utilice cuchillas de bisturí o algún otro elemento abrasivo para retirar partículas adheridas al perfil.

